

## Aicci T1 pöytien tekniset tiedot



### Aicci T1 pöydät

	<u>XS</u>	<u>S</u>	<u>M</u>	<u>L</u>	<u>XL</u>
Leveys	33 cm / 13.0"	43 cm / 16.9"	53 cm / 20.9"	63 cm / 24,8"	83 cm / 32.7"
Syvyys	43 cm / 16.9"	43 cm / 16.9"	43 cm / 16.9"	63 cm / 24,8"	83 cm / 32.7"
Korkeus	43 cm / 16.9"	49 cm / 19.3"	55 cm / 21.7"	31 cm / 12.2"	37 cm / 14.6"
Lasitaso	8,0 mm / 0.32" laminoitu	8,0mm / 0.32" laminoitu	8,0mm / 0.32" laminoitu	8,0mm / 0.32" laminoitu	8,0mm / 0.32" laminoitu
Lasitason viimeistely	Satiini, reunat pyöristetty	Satiini, reunat pyöristetty	Satiini, reunat pyöristetty	Satiini, reunat pyöristetty	Satiini, reunat pyöristetty
Tason rungon paksuus	17 mm / 0.67"	17 mm / 0.67"	17 mm / 0.67"	17 mm / 0.67"	17 mm / 0.67"
Jalkaputken halkaisia	16 mm / 0.63"	16 mm / 0.63"	16 mm / 0.63"	16 mm / 0.63"	16 mm / 0.63"
Nurkkakappalet	Titaania	Titaania	Titaania	Titaania	Titaania
Muut metalliosat	Alumiinia	Alumiinia	Alumiinia	Alumiinia	Alumiinia
Valo-optiikka	Akryyliä	Akryyliä	Akryyliä	Akryyliä	Akryyliä
Viimeistely	Pulverimaali, täyshimmeä	Pulverimaali, täyshimmeä	Pulverimaali, täyshimmeä	Pulverimaali, täyshimmeä	Pulverimaali, täyshimmeä
Väri	RAL9016 Trafic White RAL9005 Jet Black	RAL9016 Trafic White RAL9005 Jet Black	RAL9016 Trafic White RAL9005 Jet Black	RAL9016 Trafic White RAL9005 Jet Black	RAL9016 Trafic White RAL9005 Jet Black
Paino	5,0 kg	6,2kg	7,5kg	12,0kg	20,0kg
Suojausluokka	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Käyttölämpötila	0 C° - +45 C°	0 C° - +45 C°	0 C° - +45 C°	0 C° - +45 C°	0 C° - +45 C°

### Pakkaus

	<u>XS</u>	<u>S</u>	<u>M</u>	<u>L</u>	<u>XL</u>
Materiaali	Ekologinen ruskea pahvi	Ekologinen ruskea pahvi	Ekologinen ruskea pahvi	Ekologinen ruskea pahvi	Ekologinen ruskea pahvi
Leveys	10 cm / 3.9"	10 cm / 3.9"	10 cm / 3.9"	10 cm / 3.9"	10 cm / 3.9"
Pituus	58 cm / 22.8"	58 cm / 22.8"	58 cm / 22.8"	68 cm / 26.8"	88 cm / 34.6"
Korkeus	47 cm / 18.5"	47 cm / 18.5"	47 cm / 18.5"	67 cm / 26.4"	87 cm / 34.2"
Paino	6,7 kg	7,9 kg	9,2 kg	14,1 kg	23,3 kg

## Aicci T1 pöytien valo- ja sähkötekniset tiedot



### Säädettävät vaihdettavat valkoiset ledivalot (CCT)

	<u>XS</u>	<u>S</u>	<u>M</u>	<u>L</u>	<u>XL</u>
Väriämpötila	2000K - 6500K	2000K - 6500K	2000K - 6500K	2000K - 6500K	2000k - 6500K
Valovoimakkuus	680 lm	900 lm	1130 lm	1360 lm	1810 lm
Värintoistoistokyky	2000K Ra>80/6500K Ra>90	2000K Ra>80/6500K Ra>90	2000K Ra>80/6500K Ra>90	2000K Ra>80/6500K Ra>90	2000K Ra>80/6500K Ra>90
Teho	5,8 W	7,7 W	9,6 W	11,5 W	15,4 W
Jännite	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
Energiankulutus / 1000 h	6,4 kWh	8,5 kWh	10,6 kWh	12,7 kWh	16,9 kWh
Käyttöikä B80L50C1	>60.000 h	>60.000 h	>60.000 h	>60.000 h	>60.000h

### Säädettävät vaihdettavat värilliset ledivalot (RGB)

	<u>XS</u>	<u>S</u>	<u>M</u>	<u>L</u>	<u>XL</u>
Valon väri	16 miljoonaa sävyä	16 miljoonaa sävyä	16 miljoonaa sävyä	16 miljoonaa sävyä	16 miljoonaa sävyä
Valovoimakkuus	720 lm	960 lm	1200 lm	1440 lm	1920 lm
Teho	8,6 W	11,5 W	14,4 W	17,3 W	23,0 W
Jännite	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
Energiskulutus / 1000 h	9,5 kWh	12,7 kWh	15,8 kWh	19,0 kWh	25,3 kWh
Käyttöikä B70L50	>50.000 h	>50.000 h	>50.000 h	>50.000 h	>50.000 h

### Vaihdettava ulkopuolinen liitântä- ja hallintalaite

#### PSC1

Leveys	5,2 cm / 3.9"	Pistotulppa	CEE 7/7 (EU)	Valon ohjaus	Casambi
Syvyys	9,5 cm / 3.7"	Tulojännite	85 VAC - 305 VAC	Liitosjohdon pituus	2,5 m / 7.6 ft
Korkeus	10,4 cm / 4.1"	Tulojännitteen taajuus	47 Hz - 440 Hz	Liitosjohto	Erittäin taipuisa, PVC
Paino	0,4 kg	Maksimi teho	31,2 W	Liitosjohdon halkaisia	4,5 mm / 0.17"
Suojausluokka	IP 40	Lähtöjännite	24 VDC	Kotelon ja liitosjohdon väri	Valkoinen tai musta
Käyttölämpötila	0 C° - +45 C°	Lähtövirta	1,3 A	Käyttöikä	30.000 h